



## Technische Daten:

Fabrikat:	Mayer
Maschinen – Typ:	Transportband
Standardlängen:	260 / 145 / 206 cm
Breite des Transportbands:	170 mm 210 mm 250 mm 300 mm
Gewicht (mit Antrieb):	abhängig vom Transportband
Antrieb:	Verstelltriebemotor oder Fixer Getriebemotor
Fördergeschwindigkeit:	einstellbar von 3,0 - 12,5m/min fix: 15m/min
Stromanschluss:	400V/50Hz, 5-polig
Leistungsaufnahme:	0,25 kW
Topfgröße:	von 5 bis 32cm Ø
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert:	70dB (A)

## Beschreibung:

- Robuste und langlebige Transportbänder für den Einsatz in Zierpflanzenbetrieben und Baumschulen
- Erhältlich in den Längen 2, 3, 4, 5 und 6 Meter (Sonderlängen auf Nachfrage)
- Erhältlich in den Breiten 17, 21, 25 und 30 Zentimeter (Sonderbreiten auf Nachfrage)
- Erhältlich mit festen oder variabel einstellbaren Motoren sowie als Kardanwellenband
- Mayer Transportbänder mit Kardanwelle sind kompatibel zu vielen bekannten Fremdfabrikaten
- Kardanwellenbänder treiben Kupplungsbänder über eine Gesamtstrecke von bis zu 36m an
- Hervorragend einsetzbar in Kombination mit Mayer Absetzrobotern oder Fremdfabrikaten

**Dank des umfangreichen Zubehörsortiments sind wir in der Lage Ihnen auch individuelle Lösungen für spezielle Einsatzzwecke zu bieten.**